

### EM-FDF1



## PLUG & PLAY LAUTSPRECHER FÜR FORD TRANSIT UND TOURNEO

Für alle, die ihren Ford Transit oder Tourneo klanglich aufrüsten möchten, ohne Veränderungen am Fahrzeug vorzunehmen, gibt es das Lautsprechersystem EM-FDF1 von EMPHASER. Es ist akustisch perfekt auf die Fahrzeuge abgestimmt und lässt sich einfach gegen das Original-Werkssystem tauschen. Die Komponenten passen perfekt in die jeweiligen Lautsprecherhalterungen und werden einfach an die Originalstecker angeschlossen.

Das neue Lautsprechersystem profitiert von den Technologien der erfolgreichen EMPHASER Monolith Compo-Systeme: Cambridge-Sicke für eine hohe lineare Auslenkung der Membran, Faraday-Kupferkappe für ein stabiles Magnetfeld sowie die klangstarke Aluminium-Membran. Der Hochtöner hat eine 25 mm Gewebekalotte und überzeugt mit seiner Brillanz und räumlichen Wiedergabe. Der Tweeter wird einfach in die originalen Halterungen eingeklippt.

Die Abstimmung des Systems orientiert sich an der EMPHASER Referenzkurve für Plug & Play Systeme. Die 12 dB/12 dB/Okt. Frequenzweiche mit LCR Schwingkreis für den Woofer sorgt für einen ausgesprochen harmonischen Frequenzverlauf bis in den Bassbereich; ein separater Subwoofer ist für audiophilen Hi-Fi Musikgenuss nicht mehr notwendig. Die Frequenzweichen befinden sich direkt am Tieftöner bzw. als Kabelweiche am Hochtöner, so dass eine schnelle und einfache Installation möglich ist. Dank des großen Magnetantriebs und des geringen Gesamtgewichts der Schwingeinheit erzielt das Compo einen hohen Wirkungsgrad für eine gute Performance am originalen Ford Radio.

### HAUPTMERKMALE EM-FDF1

- Plug & Play 2-Wege Compo-System für Ford Transit und Transit Custom (7. Gen) sowie plattformverwandte Tourneo Modelle
- Optimierter Frequenzgang für echten Hi-Fi Sound
- Tieftöner mit Aluminium Membran für detaillierte Klangperformance
- Cambridge-Sicke für hohe lineare Membranauslenkung
- Leistungsstarker Magnet, Faraday-Kupferkappe für ein stabiles Magnetfeld
- 25 mm Schwingspule auf temperaturfesten Aluminiumträger
- 25 mm Hochtöner mit Gewebekalotte, Hochtöner ohne Ferrofluidkühlung für höchste Brillanz und größten Dynamikumfang
- 12 dB/12 dB/Okt. Frequenzweiche @ 3200 Hz mit hochwertigen Bauteilen
- Fahrzeugspezifische Anschlüsse
- Lieferumfang: 2 x Hochtöner mit integrierter Kabelweiche, 2 x Tieftöner, 1 x Bedienungsanleitung

### TECHNISCHE DATEN

### EM-FDF1

Nennbelastbarkeit	50 W RMS
Frequenzgang	50 Hz - 22 kHz
Impedanz	4 Ohm
Empfindlichkeit	90 dB